

P-8 PLÁSTICO MATE PROFESIONAL EXTERIOR/INTERIOR EXTRA BLANCO



Características

Pintura plástica para uso profesional para la protección y decoración de todo tipo de paredes.

Destaca por su extraordinaria blancura, cubrición y acabado mate lavable.

Por sus propiedades de blancura se desaconseja añadir colorantes.



USO: Exterior/interior



RENDIMIENTO POR CAPA:

Plástico especial mate ext./int.
12 m²/litro según superficie

Plástico especial supersatinado:
14/16 m²/litro según superficie

Plástico especial "YP"
Plástico especial P-8
10/12 m²/litro según superficie



SECADO: 45 minutos
REPINTADO: 4 a 5 horas



DILUCIÓN: Agua



APLICACIÓN: Brocha, rodillo, pistola



LIMPIEZA: Agua

PINTURAS
LEPANTO

Fábrica:
Ctra. San Esteban, s/n
Apartado de correos nº 2
22500 Binéfar (Huesca)
Teléfono 974 42 83 39
Fax 974 43 06 88

www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

Instrucciones de uso

En superficies nuevas su aplicación se efectuará diluyendo del 10% al 20% de agua para la primera mano, según absorción de la superficie. Para la segunda mano, dejar secar de 4 a 5 horas y aplicar con una dilución del 5 al 10% de agua. En superficies ya pintadas, si la pintura está en malas condiciones hay que eliminarla, tanto si es cal, temple o otro tipo de pintura.

Su aplicación puede efectuarse con brocha, rodillo o pistola. Remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase. No es aconsejable pintar a temperaturas inferiores a 5-6^a C. No almacenar en lugares expuestos a heladas.

Envases disponibles



Formatos: 15 Lts, 4Lts

Color: Extra Blanco

Acabado: Mate

Fichas técnicas y de seguridad

Consultar <http://www.pinturaslepanto.com>



Fábrica:
Ctra. San Esteban, s/n
Apartado de correos nº 2
22500 Binéfar (Huesca)
Teléfono 974 42 83 39
Fax 974 43 06 88
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com