

Rev.4/ Mar-24 (Rev.Inicial/Abr-17)

1. Código de identificación única del producto tipo:

**CHARTER BLANCO Y COLORES**

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

**Ver nº de lote en cada envase**

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

**Revestimiento para la protección superficial y reparación de Hormigón:**

- .- protección contra la penetración**
- .- control de humedad**
- .- aumento de la resistividad**

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

**PINTURAS LEPANTO S.A.**  
**CTRA. SAN ESTEBAN S/N**  
**22500 BINÉFAR (HUESCA)**  
**Tel: +34 974 428 339**  
**Fax: +34 974 430 688**  
**mgil@pinturaslepanto.com**

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:

**No procede**

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

**2 + (según tablas ZA.1d y ZA.1e)**

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

**Norma Europea EN-1504-2 de octubre de 2004**

**Organismo notificado: TECNALIA R&I CERTIFICACION. Nº 1239**

**Tarea realizada: Evaluación del Control de Producción en fábrica por el sistema 2+ y emitido Certificado del Control de Producción en fábrica, 1239/CPR/0818401 de fecha 21-03-2017**

Rev.4/ Mar-24 (Rev.Inicial/Abr-17)

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

**No procede**

9. Prestaciones declaradas

<b>Características esenciales (ver nota 1)</b>	<b>Prestaciones (ver nota 2)</b>	<b>Especificaciones técnicas armonizadas (ver nota 3)</b>
<b>Retracción lineal</b>	<b>NPD</b>	<b>EN 1504-2:2004</b>
<b>Coefficiente de dilatación térmica</b>	<b>NPD</b>	
<b>Corte por enrejado</b>	<b>NPD</b>	
<b>Permeabilidad al CO2</b>	<b>S<sub>D</sub> &gt; 50</b>	
<b>Permeabilidad al vapor de agua</b>	<b>Clase I: S<sub>D</sub> &lt; 5m</b>	
<b>Absorción capilar y permeabilidad al agua</b>	<b>W &lt; 0,1 kg/m<sup>2</sup> · h<sup>0,5</sup></b>	
<b>Compatibilidad térmica</b>	<b>NPD</b>	
<b>Resistencia a la fisuración</b>	<b>NPD</b>	
<b>Adhesión mediante el ensayo de arrancamiento</b>	<b>Sistemas Rígidos: ≥2,0 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Reacción al fuego</b>	<b>B-s1, d0</b>	
<b>Resistencia al derrape</b>	<b>NPD</b>	
<b>Envejecimiento artificial</b>	<b>NPD</b>	
<b>Comportamiento antiestático</b>	<b>NPD</b>	
<b>Adhesión en hormigón húmedo</b>	<b>NPD</b>	
<b>Sustancias peligrosas</b>	<b>Ver ficha de seguridad</b>	

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

*La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.*

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Fdo. Alfonso Ruiz Baró (gerente)

Binéfar, a 1 de marzo de 2024